

Natural Wood Panel lakier

Właściwości produktu

Biało pigmentowany lakier dyspersyjny do jasnych gatunków drewna. Po jednokrotnym nakładaniu tworzy się piękna półmatowa powłoka z widocznym rysunkiem drewna. Zapobiega żółknięciu drewna, powierzchnia nie jest podatna na zabrudzenia, łatwa do utrzymania w czystości.

- Flügger Natural Wood Panel lakier biały Elastyczne i trwałe zabezpieczenie drewna.
- Uwydatnia strukturę drewna.
- Rozjaśnia daną powierzchnie- zostaje białawy-transparentny odcień.



Podłoże

Podłoże musi być czyste, suche, nośne. Nowe drewno odpylić. Znaki i zabrudzenia zeszlifować. Przed zabezpieczeniem drewno musi być suche - w równowadze wilgotnościowej względem otoczenia. Stare drewno dokładnie wymyć płynem Flügger do mycia drewna. Powierzchnie brudne od nikotyny wymagają bardzo starannego mycia i spłukania czystą wodą, aby zapobiec powstawaniu zacieków. Gładką powierzchnię zszorstkować. Wymieszać zawartość opakowania przed użyciem. Nakładać pędzlem równomierną warstwę wzdłuż słojów drewna na 1-2 deski, unikając zakładek.

Przygotowanie podłoża

CZYSZCZENIE I RENOWACJA:

Powierzchnie można zmywać wodą z mydłem, np.: Fluren 32.

Renowację, jeśli jest to konieczne, należy wykonać Flügger Panel lakierem białym.

DODATKOWE ZALECENIA:

Na podłożu malowanym lub impregnowanym zalecane jest wykonanie próby w celu oceny wyglądu i przyczepności nakładanej powłoki.

Aplikacja

Do wnętrza do jasnego drewna, np.: na drzwi, framugi, sufity, ściany, gdzie wymagany jest białawy wygląd powierzchni. Nie stosować na powierzchni uprzednio malowane.

Dane Techniczne

Połysk	20;Półmat
Gęstość (kg/l)	1.03
Zawartosc części stałych wagowo	20
Zawartosc części stałych objętościowo	17
Wydajność (m ² /litr.)	12
Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wiązania	Min. +5°C
Czas schnięcia w 20° C, 60 % RH (godziny)	1
Następne malowanie Czas schnięcia (w 20°C, 60% RH) (Godziny)	3
Całkowite utwardzenie (Dni)	28

Obecna wersja karty technicznej

marzec 2024

Zastępuje wersję karty technicznej

luty 2024